

Orientacione vrijednosti težina kanala, udaljenosti oslonaca i odabira MPC sustavne vodilice (bez izolacije)

Dimenzije kanala		Težina kanala [kg/m] (Vrijednosti zaokružene)																													
		Lim t = 0,88 mm										Lim t = 1,00 mm						Lim t = 1,13 mm						Lim t = 1,25 mm							
		B [mm]																													
		200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1.000	1.120	1.250	1.400	1.600	1.800	2.000	2.240	2.500	2.800	3.150					
H [mm]	200	6,8	7,2	7,6	8,1	8,7	9,4	10,1	11,0	11,8	14,6	15,9	17,5	19,2	21,1	23,0	28,6	31,5	34,7	39,1	43,4	47,7									
	224		7,6	8,0	8,5	9,1	9,8	10,5	11,4	12,2	15,1	16,4	17,9	19,7	21,6	23,5	29,2	32,0	35,2	39,6	43,9	48,3	69,0								
	250			8,4	9,0	9,5	10,2	11,0	11,8	12,7	15,6	16,9	18,4	20,2	22,1	24,0	29,7	32,5	35,8	40,1	44,5	48,8	69,7	77,0							
	280				9,5	10,1	10,7	11,5	12,3	13,2	16,1	17,5	19,0	20,7	22,7	24,6	30,4	33,2	36,5	40,8	45,1	49,5	70,6	77,9	86,3						
	315					10,6	11,3	12,1	12,9	13,8	16,8	18,1	19,7	21,4	23,3	25,2	31,1	34,0	37,2	41,6	45,9	50,2	71,6	78,8	87,2	97,0					
	355						12,0	12,8	13,6	14,4	17,6	18,9	20,4	22,2	24,1	26,0	32,0	34,8	38,1	42,4	46,8	51,1	72,7	80,0	88,4	98,2					
	400							13,5	14,4	15,2	18,4	19,8	21,3	23,0	25,0	26,9	33,0	35,8	39,1	43,4	47,7	52,1	73,9	81,2	89,6	99,4					
	450								15,2	16,1	19,4	20,7	22,3	24,0	25,9	27,8	34,1	36,9	40,1	44,5	48,8	53,2	75,3	82,6	91,0	100,8					
	500									16,9	20,4	21,7	23,2	25,0	26,9	28,8	35,1	38,0	41,2	45,6	49,9	54,2	76,7	84,0	92,4	102,2					
	560										21,5	22,8	24,4	26,1	28,0	30,0	36,5	39,3	42,5	46,9	51,2	55,5	78,4	85,7	94,1	103,9					
	630											24,2	25,7	27,5	29,4	31,3	38,0	40,8	44,0	48,4	52,7	57,1	80,4	87,7	96,1	105,9					
	710												27,3	29,0	30,9	32,8	39,7	42,5	45,8	50,1	54,5	58,8	82,6	89,9	98,3	108,1					
	800													30,7	32,6	34,6	41,7	44,5	47,7	52,1	56,4	60,8	85,1	92,4	100,8	110,6					
	900														34,6	36,5	43,8	46,6	49,9	54,2	58,6	62,9	87,9	95,2	103,6	113,4					
	1.000															38,4	46,0	48,8	52,1	56,4	60,8	65,1	90,7	98,0	106,4	116,2					
	1.120																48,6	51,4	54,7	59,0	63,4	67,7	94,1	101,4	109,8	119,6					
	1.250																	54,2	57,5	61,8	66,2	70,5	97,7	105,0	113,4	123,2					
	1.400																		60,8	65,1	69,4	73,8	101,9	109,2	117,6	127,4					
	1.600																			69,4	73,8	78,1	107,5	114,8	123,2	133,0					
	1.800																				78,1	82,4	113,1	120,4	128,8	138,6					
	2.000																					86,8	118,7	126,0	134,4	144,2					
	2.240																						125,5	132,7	141,1	150,9					
	2.500																							140,0	148,4	158,2					
	2.800																								156,8	166,6					
	3.150																									176,4					
Udaljenost oslonaca a _{max} [m]																															
2,0										2,5										2,5					3,0			3,0		3,0	
MPC sustavne vodilice																															
27/18										28/30										38/40					39/52			40/60		40/80	
b=B+160	360	384	410	440	475	515	560	610	660	720	790	870	960	1.060	1.160	1.280	1.410	1.560	1.760	1.960	2.160	2.400	2.660	2.960	3.310						

Orientacione vrijednosti težina kanala, udaljenosti oslonaca i odabira MPR sustavne vodilice (bez izolacije)

Dimenzije kanala		Težina kanala [kg/m] (Vrijednosti zaokružene)																										
		Lim t = 0,88 mm										Lim t = 1,00 mm						Lim t = 1,13 mm						Lim t = 1,25 mm				
		B [mm]																										
		200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1.000	1.120	1.250	1.400	1.600	1.800	2.000	2.240	2.500	2.800	3.150		
H [mm]	200	6,8	7,2	7,6	8,1	8,7	9,4	10,1	11,0	11,8	14,6	15,9	17,5	19,2	21,1	23,0	28,6	31,5	34,7	39,1	43,4	47,7						
	224		7,6	8,0	8,5	9,1	9,8	10,5	11,4	12,2	15,1	16,4	17,9	19,7	21,6	23,5	29,2	32,0	35,2	39,6	43,9	48,3	69,0					
	250			8,4	9,0	9,5	10,2	11,0	11,8	12,7	15,6	16,9	18,4	20,2	22,1	24,0	29,7	32,5	35,8	40,1	44,5	48,8	69,7	77,0				
	280				9,5	10,1	10,7	11,5	12,3	13,2	16,1	17,5	19,0	20,7	22,7	24,6	30,4	33,2	36,5	40,8	45,1	49,5	70,6	77,9	86,3			
	315					10,6	11,3	12,1	12,9	13,8	16,8	18,1	19,7	21,4	23,3	25,2	31,1	34,0	37,2	41,6	45,9	50,2	71,6	78,8	87,2	97,0		
	355						12,0	12,8	13,6	14,4	17,6	18,9	20,4	22,2	24,1	26,0	32,0	34,8	38,1	42,4	46,8	51,1	72,7	80,0	88,4	98,2		
	400							13,5	14,4	15,2	18,4	19,8	21,3	23,0	25,0	26,9	33,0	35,8	39,1	43,4	47,7	52,1	73,9	81,2	89,6	99,4		
	450									15,2	16,1	19,4	20,7	22,3	24,0	25,9	27,8	34,1	36,9	40,1	44,5	48,8	53,2	75,3	82,6	91,0	100,8	
	500										16,9	20,4	21,7	23,2	25,0	26,9	28,8	35,1	38,0	41,2	45,6	49,9	54,2	76,7	84,0	92,4	102,2	
	560											21,5	22,8	24,4	26,1	28,0	30,0	36,5	39,3	42,5	46,9	51,2	55,5	78,4	85,7	94,1	103,9	
	630												24,2	25,7	27,5	29,4	31,3	38,0	40,8	44,0	48,4	52,7	57,1	80,4	87,7	96,1	105,9	
	710													27,3	29,0	30,9	32,8	39,7	42,5	45,8	50,1	54,5	58,8	82,6	89,9	98,3	108,1	
	800														30,7	32,6	34,6	41,7	44,5	47,7	52,1	56,4	60,8	85,1	92,4	100,8	110,6	
	900															34,6	36,5	43,8	46,6	49,9	54,2	58,6	62,9	87,9	95,2	103,6	113,4	
	1.000																38,4	46,0	48,8	52,1	56,4	60,8	65,1	90,7	98,0	106,4	116,2	
	1.120																	48,6	51,4	54,7	59,0	63,4	67,7	94,1	101,4	109,8	119,6	
	1.250																		54,2	57,5	61,8	66,2	70,5	97,7	105,0	113,4	123,2	
	1.400																			60,8	65,1	69,4	73,8	101,9	109,2	117,6	127,4	
	1.600																				69,4	73,8	78,1	107,5	114,8	123,2	133,0	
	1.800																					78,1	82,4	113,1	120,4	128,8	138,6	
2.000																						86,8	118,7	126,0	134,4	144,2		
2.240																							125,5	132,7	141,1	150,9		
2.500																								140,0	148,4	158,2		
2.800																									156,8	166,6		
3.150																										176,4		
Udaljenost oslonaca a _{max} [m]																												
2,0													2,5			2,5			3,0			3,0						
MPR sustavne vodilice																												
41/21/2,0													41/41/2,0			41/41/2,5			41/62/2,5			41/82/2,0						
b=B+160	360	384	410	440	475	515	560	610	660	720	790	870	960	1.060	1.160	1.280	1.410	1.560	1.760	1.960	2.160	2.400	2.660	2.960	3.310			

